

Вх. № 6/06.02.2015г.

До НЧ „Христо Ботев – 1898 г.“
град Рила

Във връзка с постъпило запитване по проектна документацията за участие в ОП за избор на изпълнител за извършване на СМР по проект: „Ремонт и сновяване на Народно читалище „Христо Ботев – 1898“, гр. Рила, Община Рила, приложено Ви представяме следните отговори:

Въпрос: Поз. 10 от КСС : Монтаж PVC дограма със стъклопакет - С какви технически характеристики е дограмата, какъв цвят, отворяемост ? Спецификациите на дограмата в работните чертежи е само за витрини и интериорни врати.

Отговор: Дограмата трябва да бъдат с коефициент на топлопреминаване $1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, с коефициент на сумарна пропускливост на слънчева енергия през стъклото на прозореца $G = 0,67$, цвят бял. Отворяемостта на дограмата е посочена в спецификация на дограмата за прозорци. Освен за витрини и интериорни врати е предостазена и спецификация на прозорците.

Въпрос: Поз. 11 от КСС: Полагане LT ламарина по покрив - Моля уточнете височина на гофрата , поцинкована или с PVC покритие с цвят по RAL ?

Отговор: LT ламарината трябва да бъде поцинкована с височина на гофрата 50 mm.


С уважение,
architectural studio
/ арх. Владимир Чангулев /